

Kierteityskone malli 535A Automatic



535A lisävarusteena saatavalla 200A koneen jalustalla

Vakiovarusteet: vain kone:

- Leikkuri: Malli 820
- Jyrsin: Malli 341
- Öljy: 5 litraa kierteitysöljyä
- E-1032 leikkurin varaterä
- 2 kuusiokoloavainta (5/32", 3/16")

Kone täydellisenä: vain kone, lisäksi:

- Kierrepää: Malli 811-A tai 815-A
- Terät: 1/2 - 3/4" BSPT-työkaluteräs, 1 - 2" BSPT-työkaluteräs (Universal) 1/2 - 3/4" BSPT-pikateräs, 1" - 2" BSPT-pikateräs (induktio)

Koot

- Putki: 1/8 - 2" (6 - 50 mm) 2 1/2 - 4" (65 - 100 mm) välityksellä toimivalla 141-kierrepäällä.
- Pultti: 1/4 - 2" (8 - 52 mm).

Malli 535A pitää yllä jämerää mainettaan alan työjuhtana uusine toimintoineen, jotka parantavat kierteitystöiden tuottavuutta. Iso lastukaukalo ja öljysäiliö tekevät 535A-mallista ihanteellisen pitkään keskeytymättömään kierteitykseen. Mallissa 535A on runsaasti vapaata tilaa jättävä kelkka, mikä helpottaa kierteittämistä ja jättää enemmän tilaa yläkannen alueelle, jossa on kätevä pitää käsillä työkaluja ja työhön liittyviä materiaaleja. Mallin 535A maksimaalinen tehollinen käyttöaika on varmistettu päivityksillä, joita etenkin putkialan ammattilaiset arvostavat. Lisäksi käyttäjille on hyötyä osien yhtenevyydestä manuaalisen mallin 535, mallin 535A Automatic ja muiden RIDGID-laitteiden välillä.

Ominaisuudet

- Automaatti-istukka.
- Istukanopeus: 36 (Universal) tai sähköisesti kytkettävä 35/70 (3-vaihe).
- Iso 6,6 l öljysäiliö.
- Iso lastukaukalo.
- Tilava yläkannen alue, jossa työkalut ja liittimet ovat kätevästi käsillä.
- Runsaasti vapaata tilaa jättävä kelkka.
- Voidaan käyttää välityksellä toimivan 141-kierrepään kanssa.
- Käyttää mallia 815A itseaukeavilla tai mallia 811A pika-avauksella varustetuilla kierrepäillä.
- Pituusmitta takaa nopean ja tarkan leikkauksen.

Tekniset tiedot

- Moottori: Yleisvirtamoottori (1,5 kW) tai kolmivaiheinduktiomoottori (1,35 / 1,7 kW).
- Käyttökytkimet: ETEEN/SEIS/TAakse (FOR/OFF/REV) ja laitteistoon kuuluva jalkakytin.
- Istukka: automaattinen, neljällä käännettävällä, taotulla leualla.
- Takaohjain: automaattinen, vain keskitys.
- Leikkurit: itsekeskittävä, uiva. Saatavana kaksi mallia:
 - Yksi vakiomalli. Mallin 820 leikkuterä, putkikoko 1/8 - 2" (6 - 50 mm), pulttikoko 1/4 - 1" (8 - 25 mm).
 - Kaksi valinnaista. Mallin 821 terätyyppinen leikkuri, putkikoko 1/2 - 2" (15 - 50 mm). Katso tilaustaulukko.
- Istukanopeus: 36 (Universal) tai sähköisesti kytkettävä 35/70 (3-vaihe).
- Jyrsin: 5-särmäinen kartio, oikeakätinen, 1/8 - 2" (6 - 50 mm).
- Öljypumppu: itseilmaava gerotor-öljypumppu.
- Saatavana oikea-/vasenkätinen yhdistelmäjyrsin.



Luett.-nro	Malli-nro	Moottori	Putkikoot tuumaa	Pyörimis- nopeus kierr/min	Kierrepää		Paino	
					Pika- avauksella 811 A	Itseaukeava kierrepää 815 A	paunaa.	kg
96067	535 Vain automaatti-istukka	230 V, 25 - 60 Hz Yleisvirta	½ - 2	36	–	–	255¾	116
96072	535 Vain automaatti-istukka	115 V, 25 - 60 Hz Yleisvirta	½ - 2	36	–	–	255¾	116
96057	535 Vain automaatti-istukka	400 V, 50 Hz 3-vaihe induktio	½ - 2	35 / 70	–	–	255¾	152
33471	535 Automaatti-istukka Täydellinen ½" - 2" BSPT	230 V, 25 - 60 Hz Yleisvirta	½ - 2	36	•	–	269	122
33481	535 Automaatti-istukka Täydellinen ½" - 2" BSPT	115 V, 25 - 60 Hz Yleisvirta	½ - 2	36	•	–	269	122
33491	535 Automaatti-istukka Täydellinen ½" - 2" BSPT	230 V, 25 - 60 Hz Yleisvirta	½ - 2	36	–	•	269	122
33501	535 Automaatti-istukka Täydellinen ½" - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3-vaihe induktio	½ - 2	35 / 70	•	–	348¼	158
33511	535 Automaatti-istukka Täydellinen ½" - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3-vaihe induktio	½ - 2	35 / 70	–	•	348¼	158

Valinnaiset koneen jalustat



Malli 100A



Malli 150A



Malli 200A teräskotelolla

Mallin 535A koneen lisävarusteet

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino	
			paunaa.	kg
42365	341	Jyrsin:	6¾	3,1
42390	820	Leikkuuterä	8½	3,9
92457	100A	Yleisjalka & Telinejalusta	75	34,5
92462	150A	Yleispyörä & Telinejalusta	103	46,7
92467	200A	Yleispyörä & Laatikkojalusta	104	74,5
68160	819	Nippaistukka täydellinen ½" - 2" BSPT	10½	4,8
41620	–	Moottorin välitysrattaiden rasva	1	0,5
35867	839	Välikkappalesarja 819 nippaistukkaan	16½	7,5
97882	535A	141 Kiinnityssarja	12	5,4
12138	535A	Vasenkätinen kierteityssarja	2½	1,2
42485	4U	Kierrepääteline	8½	3,9
42490	6U	Kierrepääteline	12½	5,7
97065	811A	NPT-kierrepää pika-avauksella oikeakät.	12½	5,7
97075	815A	NPT-kierrepää itseaukeava oikeakät.	13	5,9
23297	856	BSPT-kierrepää pika-avauksella vasenkät.	12½	6,7
97070	811A	BSPT-kierrepää pika-avauksella oikeakät.	12½	6,7
97080	815A	BSPT-kierrepää itseaukeava oikeakät.	13	6,9
97045	531	Pulttikierrepää pika-avauksella oikea-/vasenkät. ¼" - 1"	7 ½	3,4
97050	532	Pulttikierrepää pika-avauksella oikea-/vasenkät. 1½" - 2"	9	4,1

Terät: Kaikki Universal-putki- ja pulttikierreterät; kaikki 500B-pulttikierreterät, katso sivut 4.31 - 4.32.

Teräslaatikon ominaisuudet

- 17 gauge teräseinät ja hitsattu rakenne.
- Kaksi ulkopuolista ja yksi sisäpuolinen säilytyshylly.
- Ylisuuri taitto-ovi terässäpällä.
- Syvennykset virtajohdon ja jalkakytkimen säilytykseen.
- Kaksi tyhjennystulppaa tyhjennyksen helpottamiseen.

(TOOLTIP) Käytä pikaterästeriä, kun kierteitysnopeus on vähintään 45 kierr/min.



Katso sivut 4.12