

Malli 916 Moottorikäyttöinen rullaurituslaite



Malli 916
300 Power
Drive ei sisällä
vakiovarustukseen

Mallin 916 RIDGID®-rullaurituslaite on kestävin ja tehokkain saatavilla oleva kannettava laite. Vankkaan, kestäväään valurautakoteloon rakennettu laite kestää kovaa käyttöä ja on silti kevyt ja helppo kuljettaa. Siinä on patentoitu yksivaiheinen syöttömekanismi, joka takaa tarkan käytön nopeasti ja vaivattomasti.

Ominaisuudet

- Suunniteltu rullauritukseen kenttäsovelluksissa.
- Nopea ja helppo asentaa RIDGID®-malleihin 300 Power Drive, 535, 300 Compact ja 1233 Machines. Katso luettelon luku 4.
- Vipumallinen syöttömekanismi – käyttäjä pystyy tekemään rullaurat erittäin vaivattomasti.
- Kestävä valurautakotelo kestää vaativaa kenttäkäyttöä.
- Syöttömekanismista riippumaton syvyyden säätöruuvi takaa täsmällisen uran.
- Helppo kuljettaa ja varastoida, paino vain 33 lbs. (15 kg).
- Laitteeseen kuuluu kiinteä syöttövarsi. Ei vaadi ylimääräisiä työkaluja.
- Valinnaiset rullasarjat: kuparille 2" - 6" (tyypit K, L, M, DWV), 1" taul. 10, 40 teräsputkelle.
- Valinnaiset 1¼" - 1½" ja 2" - 6" AWWA (American Water Works Association) rullasarjat.
- Helppo huoltaa – veto- ja uritusrullat on helppo vaihtaa.

Vakiovarusteet

- Yksi 2" - 6" rullasarja teräkselle. (2" - 6" taulukko 10, 2" - 3" taulukko 40).

Mallin 916 tilaustiedot ja lisävarusteet

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino	
			paunaa.	kg
45007	916	Rullaurituslaite 300-käyttölaitteelle	33	15
60382	916	Rullaurituslaite 535:lle	33	15
48307	916	Rullaurituslaite 300 Compactille / 1233:lle	33	15
Lisävarusteet				
45347	–	Rullasarja 1" taul. 10, 40 (lisävaruste)	6	2,6
45352	–	Rullasarja kupariputkille (lisävaruste)	6	2,6
69667	–	Rullasarja 1¼" - 1½" AWWA:lle (lisävaruste)	6	2,6
69692	–	Rullasarja 2" - 6" AWWA:lle (lisävaruste)	6	2,6
67662	–	300 Compactin adapterikiinnike*	30	13,6
76822	–	Englantilainen läpimittanauha	0,5	0,1
76827	–	Läpimittanauha, metrit	0,5	0,1

Huom: Rullasarja koostuu uritusrullasta ja syöttörullasta

** Adapterikiinnike mahdollistaa 300 Power Driven (nro 45007) 916-rullaurituslaitteen asennuksen 300 Compactiin*



Koot

Putken seinämäpaksuus	Nimelliskoko tuuma	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12	
	Taulukko 10 tuumaa (mm)		.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
Taulukko 40 tuumaa (mm)		.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)	
Putken halkaisija	Nimelliskoko metrinen mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	
	Tod. UH mm metrinen	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85	
Malli-nro	Kone	Materiaali											
916	300 300 Compact 1233 535	Teräs	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458, maks.seinämäpaksuus 5,4 mm										
		Ruostumaton teräs mm	maks. seinämäpaksuus 4,5 mm										
		Käytä rullasarjaa	45347	69667	Vakiovaruste / 69692								
		Teräs - paksuseinämainen mm								Maks. 7,1 seinämä			
		Kupari	ISO 274 / EN 1057										
		Käytä rullasarjaa	45352										