

## Malli 920 Rullaurituslaite



Mallin 920 RIDGID®-rullaurituslaite nostaa urituksen täysin uudelle tasolle. Halkaisijaltaan 2" - 24" putkille tarkoitettuna sen kapasiteetti on RIDGID®-rullaurituslaitteiden laajin. Malli 920 asennetaan RIDGID®:in 300-käyttölaitteeseen kentällä ja verstaalla käyttöä varten. Lisäksi on saatavana jopa 24" putkien uritukseen tarkoitettu mallin RJ-624 ison halkaisijan putkituki, joka sopii täydellisesti mallin 920 rullaurituslaitteeseen (ks. sivu 2.5).

### Malli 920 Edut

- Luokkansa suurin urituskapasiteetti.
- Kuljetusasento – irrotettavien pyörien ansiosta yksi henkilö pystyy siirtämään mallin 920 kevyesti paikasta toiseen.
- Patentoitu syvyyden säätötulkki – uran syvyys voidaan asettaa nopeasti ja tarkasti suojuksia säätämättä.
- Sisäänrakennettu painemittari – käyttäjä voi tarkkailla hydraulipainetta ja säätää levennyksen määrää ja optimoida samalla uritukseen kuluvan ajan.
- Rullasarjojen vaihto edestä – uritusrullasarjat voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.
- Helposti säädettävät tukijalat – auttaa asettamaan urituslaitteen tasaisesti epätasaiselle alustalle.

### Vakiovarusteet

- Tukijaloilla varustettu mallin 920 rullaurituslaite.
- Uritusrullasarja 2" - 6" taulukko 10/40 ja laatikko.
- Uritusrullasarja 8" - 12" taulukko 10/40.
- Uritusrullasarja 14" - 16" vakioseinämäinen (0.375) ja laatikko.
- Mallin 920 opetusvideo ja käyttöohje.
- Kuljetuspyörät.

### Tilaustiedot ja lisävarusteet

| Luett.-nro | Malli-nro | Tyyppi   | Paino   |      |
|------------|-----------|--|---------|------|
|            |           |  | paunaa. | kg   |
| 95782      | 920       | 920 Rullaurituslaite 2" - 6" taul. 40, 8" - 12" taul. 40 ja 14" - 16" vakio Seinärullasarjat | 199     | 90,3 |
| 96987      | –         | Syöttö- ja uritusrullasarja 18" - 20" putkille, taul. 10 Teräs tai ruostumaton teräs         | 21      | 9,5  |
| 96992      | –         | Syöttö- ja uritusrullasarja 22" - 24" putkille, taul. 10 Teräs tai ruostumaton teräs         | 22      | 10   |
| 96997      | –         | Syöttö- ja uritusrullasarja 4" - 6" putkille, taul. 40 Teräs tai ruostumaton teräs           | 20      | 9    |
| 96982      | –         | Syöttö- ja uritusrullasarja 2" - 8" kupariputkille, tyyppi K, L, M ja DMV                    | 20      | 9    |
| 96372      | RJ-624    | RJ-624-putkiteline, iso halkaisija   | 167     | 75,7 |
| 76827      | –         | Läpimittanauha, metrit   | 0,5     | 0,1  |
| 76822      | –         | Englantilainen läpimittanauha  | 0,5     | 0,1  |

Huom: Katso putkituet sivulta 2.4



Katso putkituet sivulta 2.4.



## Koot

| Putken seinämäpaksuus | Nimelliskoko tuuma       | 2             | 2½            | 3             | 4             | 6             | 8             | 10            | 12             | 14           | 16           | 18           | 20           | 22           | 24           |              |
|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                       | Taulukko 10 tuumaa (mm)  | .109<br>(2,8) | .120<br>(3,0) | .120<br>(3,0) | .134<br>(3,4) | .134<br>(3,4) | .148<br>(3,8) | .165<br>(4,2) | .180<br>(4,6)  | .25<br>(6,4) | .25<br>(6,4) | .25<br>(6,4) | .25<br>(6,4) | .25<br>(6,4) | .25<br>(6,4) | .25<br>(6,4) |
|                       | Taulukko 40 tuumaa (mm)  | .154<br>(3,9) | .203<br>(5,2) | .216<br>(5,5) | .237<br>(6,0) | .280<br>(7,1) | .322<br>(8,2) | .365<br>(9,3) | .406<br>(10,3) | —            | —            | —            | —            | —            | —            | —            |
| Putken halkaisija     | Nimelliskoko metrinen mm | 50,00         | 65,00         | 80,00         | 100,00        | 150,00        | 200,00        | 250,00        | 300,00         | 350,00       | 400,00       | 450,00       | 500,00       | 550,00       | 600,00       |              |
|                       | Tod. UH mm metrinen      | 60,33         | 73,03         | 88,90         | 114,30        | 168,28        | 219,08        | 273,05        | 323,85         | 355,60       | 406,40       | 457,20       | 508,00       | 559,00       | 609,90       |              |

| Malli-nro | Kone             | Materiaali           |  |  |  |       |                      |                      |  |  |              |              |              |              |              |              |
|-----------|------------------|----------------------|--|--|--|-------|----------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 920       | Rullaurituslaite | Teräs                | EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458, maks.seinämäpaksuus 7,1 mm |  |  |       |                      |                      |  |  | Maks.<br>6,4 | Maks.<br>6,4 | Maks.<br>6,4 | Maks.<br>6,4 | Maks.<br>6,4 | Maks.<br>6,4 |
|           |                  | Käytä rullasarjaa    | Vakiovaruste / 10843   |  |  |       | Vakiovaruste / 10848 |                      |  |  | 10853        |              | 96987        |              | 96992        |              |
|           |                  | Ruostumaton teräs mm | maks. seinämäpaksuus 4,5 mm                                      |  |  |       |                      |                      |  |  | Maks.<br>5,6 | Maks.<br>5,6 | Maks.<br>5,6 | Maks.<br>5,6 | Maks.<br>5,6 | Maks.<br>5,6 |
|           |                  | Käytä rullasarjaa mm | Vakiovaruste / 10843   |  |  | 96997 |                      | Vakiovaruste / 10848 |  |  | 10853        |              | 96987        |              | 96992        |              |
|           |                  | Kupari               | ISO 274 / EN 1057  |  |  |       |                      |                      |  |  |              |              |              |              |              |              |
|           |                  | Käytä rullasarjaa    | 96982  |  |  |       |                      |                      |  |  |              |              |              |              |              |              |